

	HHF	HF	MF	MF-LP	LF	LF	YLSAP	ALF4AP	HFL	MFL	YLS	LFL	YMS	ASF3	ALSF1	ALSF3	ALSF4	P-SF3/4/5	P-SF6/7
Przepływ	160-980	80-490	23-170	23-170	17-78	17-78	49-191	27-60	80-490	23-170	20-190	17-78	12-89	9-42	4-13	9-42	12-89		
Ciśnienie robocze [bar]	7	7	10	6	10	10	6	10	7	10	6	10	6	30	30	30	10	20	13
Dokładność filtracji [μ]	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>150	>150	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	150-600	150-600
Ciśnienie znamionowe [bar]	10	10	15	10	15	15	10	15	10	15	10	15	10	45	45	45	15	18	22
Maksymalna temperatura [°C]	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Wielkość przyłącza																			
DN250	Y																		
DN150		Y							Y										
DN100			Y							Y									
DN100				Y															
DN50					Y	Y						Y							
Ø 4"							Y				Y								
Ø 3"								Y									Y		
Ø 2"													Y						
Ø 1 1/2"														Y		Y			Y
Ø 1/2"															Y			Y	
Ø 3/4"															Y			Y	
Ø 1"															Y			Y	
Ø 1 1/4"																			Y
Rodzaj przyłącza																			
Odpyływ	Ø 2 1/2"	Ø 2"	Ø 2"	Ø 2"	Ø 1 1/4"	Ø 1 1/4"	Ø 1" 1/2"	Ø 1"	Ø 2"	Ø 2"	Ø 1 1/2"	Ø 1 1/4"	Ø 3/4"	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 1"	inny	inny
Materiał korpusu																			
AISI 304 L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	nie	Y	Y	Y	Y	Y	nie	nie	nie	nie	nie	nie
AISI 316	Y	Y	Y	Y	Y	Y	nie	nie	Y	Y	nie	Y	nie	Y	nie	nie	nie	nie	nie
Tworzywo sztuczne	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Y
Aluminium	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Y	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Y	Y	Y	nie
Rodzaj sita																			
Perforowane	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	nie	nie
Szczelinowe	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ATEX 94/9/WE na zamówienie	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Materiał uszczelki																			
EPDM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Viton	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Silikon spożywczy	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	nie	Y	Y	Y	Y	Y	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Waga	280	150	95	70	55	55	40	15	135	86	35	47	8	3,3	8	8	9	0,2	0,7